



CARACTERISTICI CHEIE

- 1 LCD Metru
- 2 Difuzor
- 3 Zero
- 4 Pornire/ Opre
- 5 Creștere
- 6 Descreștere

CARACTERISTICI

- Detectarea obiectelor din metale feroase, incluzând conducte, limitatori și marcatori de proprietate, cabluri sub tensiune, arme, dispozitive și alte obiecte
- Certificat IP68. Impermeabilitate testată la adâncimea de până la 250 ft. (76 m) și o protecție garantată împotriva prafului, murdăriei și a nisipului.
- Ușor de folosit, operare cu o sinură mână.
- Comanda cu 4 butoane.
- 1. On/Off : Pornește sau oprește dispozitivul.
- 2. Zero: Calibreză automat dispozitivul la condițiile magnetice ambiante.
- 3. Gain Up: Mărește sensibilitatea de localizare a dispozitivului.
- 4. Gain Down: Micșorează sensibilitatea de localizare a dispozitivului.
- Include geantă cu mânere de transport și buzunar interior pentru baterii și manual.
- Construcție robustă, potrivită pentru condițiile de teren
- Semnalul audio prin difuzor pentru ieșire audio clară.
- Indicator de baterie descărcată cu afișaj intermitent.
- Detectarea obiectelor din metale feroase îngropate la adâncimi de până la 3 metri:
- 1. Robinet concesie : 0,3 m la 0,6 m;
- 2. Vana de închidere a apei: de la 1,8 m la 3 m;
- 3. Conducte: de la 1,8 m la 3m;
- Căutare și detectare subacvatică a:
 - ▷ Vehicul scufundate
 - ▷ Bombelor și minelor
 - ▷ Epavelor recuperabile
 - ▷ Țevilor și cablurilor
- Carcasă din aluminiu disponibilă opțional
- **7 ani garanție.**

SPECIFICAȚII

- **Lungimea totală:** Versiunea ML-3S - 101,6cm
- **Greutatea:** Versiunea ML - 3S - 0,8kg inclusiv bateriile.
- **Certificat IP68.** Impermeabilitate testată la adâncimi de până la 76 m și o protecție garantată împotriva prafului, murdăriei, și a nisipului.
- **Audio:** Frecvența semnalului difuzorului crește proporțional cu intensitatea câmpului.
- **Vizual:** Afișaj LCD grafic care indică polaritatea și semnalul. Ledurile intermitente indică bateriile descărcate.
- **Putere la intrare:** Trei baterii alcaline standard de 9 volți.
- **Durata de viață a bateriei:** la o utilizare normală, aproximativ ± 40 ore.
- **Temperaturi de funcționare:** de la -25° până la 60° C
- **Construcție:** Tubul exterior al senzorului este fabricat din aluminiu pentru industria aeronautică.
- **FABRICAT ÎN S.U.A.**

<http://www.ssilocators.com/products/ML-3S>